



USO Y MANTENIMIENTO / USE AND MAINTENANCE



Resistencia a productos de limpieza domésticos

Resistant to cleaning products

Producto / Product	Exposición / Exposure time	Resultado / Result
LEJIA / Bleach	24H	Resiste / Resist
SALFUMAN / Hydrochloric acid	24H	Resiste / Resist
DON LIMPIO / Mr Proper	24H	Resiste / Resist
VIKAL	24H	Resiste / Resist
VINAGRE / Vinegar	24H	Resiste / Resist
AMONIACO / Ammonia	24H	Resiste / Resist
KH-7	24H	Resiste / Resist
CILLIT BANG	1H	Resiste / Resist
LACA DE UÑAS OSCURA / Dark nail varnish	24H	Resiste / Resist
LACA DE UÑAS CLARA / Clear nail varnish	24H	Resiste / Resist
AGUA OXIGENADA / Hydrogen peroxide	24H	Resiste / Resist
BETADINE	24H	Resiste / Resist
VINO / Wine	24H	Resiste / Resist

* Tener especial cuidado con los tintes de pelo (dependiendo si es claro u oscuro, resiste a un tiempo de exposición de entre 5 a 30 minutos), y la acetona (puede alterar moderadamente el brillo y/o color tras 1 minuto de exposición).

** Be particularly careful with hair dye colour (depending on whether it is light or dark, resistance will vary between 5-30 minutes) and acetone (this product could alter moderately the gloss and color after 1 minute exposure).*



Antibacteriano

Anti-bacteria finish

Nuestro tratamiento antibacteriano inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, una herramienta muy eficaz contra manchas y malos olores. Según el instituto JIS (Japanese Industrial Standard) y la normativa Z2801 referente al "Test for antimicrobial activity and efficacy" de 2006, nuestros productos cumplen dicha norma.

The antibacterial treatment inhibits the growth of fungi and bacteria, a very effective tool against stains and unpleasant odors. According to the institute JIS (Japanese Industrial Standard) and regulations Z2801 regarding the "Test for antimicrobial activity and efficacy" of 2006, our products comply with the standard.



Antideslizamiento clase 3

Non-slip, classes 3

Según la norma UNE-EN 12633:2003 que nos permite determinar el valor de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento, nuestros productos cumplen la Clase 3.

According to the regulation UNE-EN 12633:2003 which allows us to determine the value of the resistance to sliding / slipping, the products are Class 3.