

UTILISATION ET D'ENTRETIEN / USO E MANUTENZIONE



Résistance aux produits d'entretien
Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico

Produit / Prodotto	Exposition / Esposizione	Résultat / Risultato
Javel / Candeggina	24H	Résistant / Resiste
Acide Chlorhydrique / Acquaforte	24H	Résistant / Resiste
Monsieur propre / Mastro lindo	24H	Résistant / Resiste
Viakal	24H	Résistant / Resiste
Vinaigre / Aceto	24H	Résistant / Resiste
Ammoniaque / Ammoniac	24H	Résistant / Resiste
KH-7	24H	Résistant / Resiste
Cillit Bang	1H	Résistant / Resiste
Vernis à ongles foncé / Smalto per unghie scuro	24H	Résistant / Resiste
Vernis à ongles clair / Smalto per unghie chiara	24H	Résistant / Resiste
Eau oxigénée / Acqua ossigenata	24H	Résistant / Resiste
Bétadine / Betadine	24H	Résistant / Resiste
Vin / Vino	24H	Résistant / Resiste

* Attention aux colorations pour cheveux (résiste à une exposition d'entre 5 et 30 minutes selon si la coloration est claire ou foncée) et à l'acétone (la couleur ou la brillance peuvent être altérées après une minute d'exposition).

* Prestare particolare attenzione con le tinture per capelli (in base a se il colore è chiaro o scuro, resiste per un periodo di esposizione compreso tra 5 e 30 minuti) e l'acetone (può alterare moderatamente la lucentezza e/o il colore dopo 1 minuto di esposizione).



Antibactériennes
Antibatterico

Notre traitement antibactérien **inhibe la croissance des champignons et des bactéries**, un outil très efficace **contre les taches et les odeurs**. Nos produits sont conformes à la norme Z2801 de l'institut JIS (Japanese Industrial Standard) et répondent au «Test for antimicrobial activity and efficacy» de 2006.

*Il nostro trattamento antibatterico **inibisce la crescita di funghi e batteri**, uno strumento molto efficace **contro le macchie e i cattivi odori**. Secondo l'istituto JIS (Japanese Industrial Standard) e la normativa Z2801 relativa al "Test for antimicrobial activity and efficacy" del 2006, i nostri prodotti sono conformi alla norma in questione.*



Antidérapant classe 3
Sistema antiscivolo classe 3

Classé au niveau 3 de la norme UNE-EN 12633:2003 qui détermine la valeur de l'antidérapement du produit.

Secondo la norma UNE-EN 12633:2003 che ci consente di determinare il valore della resistenza allo slittamento/scivolamento, il prodotto è conforme e rientra nella classe 3.